



ineo 5020i

- > Multifunción A4 Monocromo
- > Hasta 50 ppm

Diagrama









Acabados





Dúplex



Grapado en esquina (fuera de línea)

Opcionales

Entrada de papel

PF-P23 Cassette de papel	250 hojas; A5–A4; 60–120 g/m²
PF-P24 Cassette de papel	520 hojas; A5-A4; 60-120 g/m ²

Media output

EH-C591 Convenience stapler 20-sheet off-line stapling

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

LIFECTI TCACTONES DEL	JIJILIMA
Panel tamaño/ resolución	4.85"
Memoria	1 GB (estándar/máx)
(estándar/máx)	
Interface	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0;
	Wi-Fi 802.11 b/g/n
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4/IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S)
Alimentador automático de	Hasta 80 originales; A6-A4; 64-90 g/m²;
documentos	Alimentador Dualscan
Capacidad entrada de papel	570 hojas / 1,610 hojas (estándar/máx)
(estándar/máx)	
Cassette de papel	1x 520 hojas; A6-A4; 60-120 g/m²
Cassette de papel (opcional)	1x 250 hojas; A5–A4; 60–120 g/m² (hasta 2x)
Cassette de papel (opcional)	1x 520 hojas; A5–A4; 60–120 g/m² (hasta 2x)
Bypass	50 hojas; A6–A4; tam.personalizados; 60–200 g/m²
Dúplex	A4; 60–105 g/m²
Capacidad salida de papel	250 hojas (estándar)
Volumen copia/ impresión	Rec. 10,000 páginas; Máx. 150,000 páginas
(mensual)	
Vida útil del tóner	Negro hasta 20,000 páginas
Vida útil unidades de imagen	50,000 páginas
Consumo energético	220-240 V / 50/60 Hz; Menos de 805 W
Dimensiones (Anch x Prof x Alt)	495 x 427 x 518 mm (sin opcionales)
Peso	Aprox. 18.9 kg (sin opcionales)

ESPECIFICACIONES DE IMPRESORA

ESTECTI TEACTORES DE IMIT RESORA	
Resolución	1,200 x 1,200 dpi
Lenguaje descripción página	PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS
Sistemas operativos	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64);
	Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64);
	Windows Server 2008 R2;
	Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2;
	Windows Server 2016; Windows Server 2019;
	Macintosh OS X 10.10 o posterior; Linux
Fuentes	85 PCL Latin; 66 PostScript 3 Emulation Latin
Impresión móvil	Monria (Android): Google Cloud Print: WiFi Direct

ESPECIFICACIONES DE ESCANER

Velocidad en modo simple	Hasta 50/20 ipm (simplex)
Velocidad en modo dúplex	Hasta 100/34 ipm (duplex)
Resolución	1,200 x 1,200 dpi
Tipos de escaneo	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-FTP;
	Scan-to-USB; TWAIN scan; WIA scan
Formatos	JPEG; TIFF; PDF; XPS; PDF/A
Destinos	LDAP support

ESPECIFICACIONES DE COPIADORA

Tecnología de imagen	Láser
Tecnología del tóner	Tóner polimerizado
Velocidad copia/impresión A4	Hasta 50 ppm
(mono/color)	
Velocidad dúplex A4	Hasta 24 ppm
(mono/color)	
Primera copia en A4	9.5 seg.
(mono/color)	
Tiempo de calentamiento	Aprox. 27 seg.
Resolución	600 x 600 dpi
Gradación	256 gradaciones
Multicopia	1–999
Formato de originales	A6-A4
Zoom	25–400% en pasos 1%: Auto-zoom

ESPECIFICACIONES DE FAX

Estándar	Súper G3	
Transmisión	Analógica; i-Fax	
Compresión	MH; MR; MMR; JBIG	
Módem	Hasta 33.6 Kbps	
Destinos	299 destinos + 20 grupos	

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA	
Seguridad (estándar)	SSL2; SSL3 and TLS1.0/1.1/1.2 network communica-
	tion;
	IPsec support; IEEE 802.1x support; Secure print;
	Kerberos
Control de usuarios	Active Directory support
(estándar)	(usuario + contraseña + e-mail + carpeta smb)
Control de usuarios	Autenticación con tarjeta ID (ID card reader)
(opcional)	
Software	Net Care Device Manager; Web Connection;
	Driver Packaging Utility



























DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH Europaallee 17 30855 Langenhagen Germany Phone +49 511 7404-0 www.develop.eu

- Todas las especificaciones se refieren a papel de tamaño A4 de 80 g / $\rm m^2$ de calidad.
- louas las especificaciones se reneren a paper de tamaño A4 de 80 g 7 m de tandad.
 El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varian dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y las configuraciones del sistema.
 La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones específicas de funcionamiento tales como cobertura de tóner en la página para un tamaño determinado (5% de cobertura para A4). La vida como copertura de toner en la pagina para un tamano determinado (3% de copertura para A4). La vida real de los consumibles cambiará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente o humedad.

 - Las especificaciones y los accesorios se basan en la información disponible en el momento de la
- La especificacione y los accesorios se basari en la información disponible en el moniento de la
 impresión y están sujetos a cambios sin previo aviso.
 DEVELOP e ineo son marcas registradas propiedad de Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
 Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de errores.
 Todos los nombres de marcas y productos pueden ser marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios y así son reconocidos.